


Anschlagrohre kaltgewalzt


Qualität: aus gebeiztem Warmband, S235JR nach EN 10025 und EN 10162
aus sendzimirverzinktem Band, S250GD Z150NA nach EN 10346

in Werkslängen von ca. 6 m

Werkzeugnisse: 2.2 nach EN 10204/CE



Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
3415L geb.	34	15	15	1,82
3420L geb.	34	20	15	1,98
3425L geb.	34	25	15	2,13
3430L geb.	34	30	15	2,29
3435L geb.	34	35	15	2,45
3440L geb.	34	40	15	2,61
3455L geb.	34	55	15	3,08
4020L verz.	40	20	20	2,32
4020L geb.	40	20	20	2,32
4040L verz.	40	40	20	2,95
4040L geb.	40	40	20	2,95
4050L verz.	40	50	20	3,26
5020L verz.	50	20	20	2,64
5020L geb.	50	20	20	2,64
5030L verz.	50	30	20	2,95
5040L verz.	50	40	20	3,26
5050L verz.	50	50	20	3,58
5050L geb.	50	50	20	3,58
6050L verz.	60	50	20	3,89




Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
3420T geb.	34	20	15	2,41
3425T geb.	34	25	15	2,57
3440T geb.	34	40	15	3,04
3455T geb.	34	55	15	3,51
4020T verz.	40	20	20	2,91
4020T geb.	40	20	20	2,91
4040T verz.	40	40	20	3,54
4040T geb.	40	40	20	3,54
4050T verz.	40	50	20	3,85
5020T verz.	50	20	20	3,23
5020T geb.	50	20	20	3,23
5030T verz.	50	30	20	3,54
5040T verz.	50	40	20	3,85
5050T verz.	50	50	20	4,17
5050T geb.	50	50	20	4,17
6050T verz.	60	50	20	4,48

Anschlagrohre ohne / mit Dichtungsnut kaltgewalzt


Qualität: aus gebeiztem Warmband, S235JR nach EN 10025 und EN 10162
 aus sendzimirverzinktem Band, S250GD Z150NA nach EN 10346

in Werkslängen von ca. 6 m

Werkzeuge: 2.2 nach EN 10204/CE



Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
5050Z verz.	50	50	20	4,17
5050Z geb.	50	50	20	4,17
5050ZK geb.	50	50	20	4,28
6050Z verz.	60	50	20	4,48



Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
5030LDN verz.	50	30	20	3,14
5050LDN verz.	50	50	20	3,72
6050LDN verz.	60	50	20	4,06

Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
5050TDN verz.	50	50	20	4,32
6050TDN verz.	60	50	22	4,67

Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
5030ZDN verz.	50	30	20	3,76
5050ZDN verz.	50	50	20	4,32
6050ZDN verz.	60	50	22	4,67

mit Schwalbenschwanznut

Bezeichnung	Höhe (H)	Breite (B)	Falz (A)	kg/m
5050NR verz.	50	50		3,36
5050LNR verz.	50	50	20	3,97

Außerdem haben wir für Sie zu diesen Anschlagrohren auch die passenden Dichtungen auf Vorrat!