

# Formrohre und Hohlprofile - voestalpine Krens kaltgewalzt rechteckig

Qualität: 1,5 mm – 2,0 mm Wandstärke - E220+CR2 nach EN 10305-5, gebeizt  
 1,5 mm – 2,5 mm Wandstärke - S235JRH nach EN 10219/1+2, ungebeizt  
 ab 3 mm Wandstärke - S275J2H und S355J2H nach EN 10219/1+2  
 ab 8 mm Wandstärke - generell in S355J2H nach EN 10219/1+2

in Werkslängen von ca. 6 m und 12 m

Werkszeugnisse: lt. EN 10204/CE 2.2 bei gebeizten Rohren

lt. EN 10204/CE 3.1 bei ungebeizten Rohren

Abmessungen	1,5	2,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
in mm	gebeizt		ungebeizt				
15x10	✓						
20x10	✓						
20x15		✓					
25x15	✓	✓					
25x20		✓					
30x10	✓						
30x15	✓	✓					
30x20	✓	✓			✓		
30x25		✓					
35x20	✓	✓					
35x25		✓					
40x20	✓	✓	✓	✓	✓		
40x25		✓					
40x30	✓				✓		
50x20		✓		✓			
50x25		✓					
50x30		✓		✓	✓	✓	
50x34		✓					
55x34		✓					
60x20		✓					
60x30		✓			✓	✓	
60x40		✓	✓		✓	✓	✓
60x50					✓		
70x40					✓	✓	
70x50						✓	
80x25					✓		
80x40		✓			✓	✓	✓

Abmessungen	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
in mm	ungebeizt					
80x50	✓	✓	✓			
80x60	✓	✓		✓		
100x40	✓	✓				
100x50	✓	✓	✓			
100x60	✓	✓	✓	✓		
100x80		✓		✓	✓	
120x40	✓	✓				
120x60	✓	✓	✓	✓		
120x80		✓	✓	✓	✓	✓
140x50	✓					
140x70		✓	✓	✓		
140x80					✓	
150x50		✓				
150x75			✓			
150x100			✓	✓	✓	
160x80				✓	✓	
180x80			✓	✓		
180x100			✓	✓		
200x100			✓	✓	✓	✓
200x120					✓	
200x150					✓	
220x120				✓	✓	
250x150				✓	✓	✓
260x140						✓

✓ = lagernd  
 leer = auf Anfrage