

Gewinderohre - Medium schwarz geschweißt

Mittelschwere Ausführung nach EN 10255-M
Qualität S195T
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

Zoll / Abmessungen in mm			kg/m
¼	13,50	2,35	0,65
3/8	17,20	2,35	0,85
½	21,30	2,65	1,22
¾	26,90	2,65	1,58
1	33,70	3,25	2,44
1 ¼	42,40	3,25	3,14
1 ½	48,30	3,25	3,61
2	60,30	3,65	5,10
2 ½	76,10	3,65	6,51
3	88,90	4,05	8,47
4	114,30	4,50	12,10

warmstreckreduziert

Zoll / Abmessungen in mm			kg/m
½	21,30	2,65	1,22
¾	26,90	2,65	1,58
1	33,70	3,25	2,44
1 ¼	42,40	3,25	3,14
1 ½	48,30	3,25	3,61
2	60,30	3,65	5,10

Weitere Abmessungen gerne auf Anfrage lieferbar !

Gewinderohre - Heavy schwarz geschweißt

Schwere Ausführung nach EN 10255-H
Qualität S195T
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden

Zoll / Abmessungen in mm			kg/m
½	21,30	3,25	1,45
¾	26,90	3,25	1,90
1	33,70	4,05	2,97
1 ¼	42,40	4,05	3,81
1 ½	48,30	4,05	4,43
2	60,30	4,50	6,17

Gewinderohre Medium verzinkt geschweißt

Mittelschwere Ausführung nach EN 10255-M
Qualität S195T
Verzinkung nach EN 10240-A1 (Trinkwasser geeignet)
Werkslängen á ca. 6 m

Zoll / Abmessungen in mm			kg/m
3/8	17,20	2,35	0,89
½	21,30	2,65	1,27
¾	26,90	2,65	1,65
1	33,70	3,25	2,55
1 ¼	42,40	3,25	3,28
1 ½	48,30	3,25	3,77
2	60,30	3,65	5,33
2 ½	76,10	3,65	6,80
3	88,90	4,05	8,85
4	114,30	4,50	12,6