

Edelbaustähle	Seite
Rundstahl gezogen / geschält	
11SMN30+C(SH) (1.0715)	2
S235JR +C (SH) (1.0122)	2
S355J2+C (SH) (1.0569)	2
C45E +C (SH) (1.1192)	2
Rundstahl nach EN 10083	
C45E/C45R gewalzt nach EN 10060	3
C45E+N geschmiedet n. DIN 7527	3
42CrMo(S)4+QT gewalzt nach EN 10060	4
42CrMo(S)4+QT geschmiedet n. DIN 7527	4
16MnCr(S)5 gewalzt nach EN 10060	4
16MnCr(S)5 geschmiedet n. DIN 7527	4
Rundstahl nach EN 10025	
S355J2+AR gewalzt nach EN 10060	3
S355J2G3+N geschmiedet n. DIN 7527	3

Für nicht in dieser Liste angeführte Güten/Abmessungen bitten wir um Ihre gesonderten Anfragen !



Rundstahl

gezogen/geschält h9 n. EN 10277/10278

Qualität 11SMN30+C(SH) (1.0715) Stangenlänge ca. 3 m				Qualität S235JR+C(SH) (1.0122) Stangenlänge ca. 6 m				Qualität S355J2+C(SH) (1.0569) Stangenlänge ca. 6 m				Qualität C45E+C(SH) (1.1192) Stangenlänge ca. 6 m			
Ø		Ø		Ø		Ø		Ø		Ø		Ø		Ø	
6	✓	60	✓	6	✓	60	✓	6	*	60	✓	6	*	60	✓
8	✓	65	✓	8	✓	65	✓	8	✓	65	✓	8	*	65	✓
10	✓	70	✓	10	✓	70	✓	10	✓	70	✓	10	✓	70	✓
12	✓	75	✓	12	✓	75	*	12	✓	75	✓	12	*	75	*
14	✓	80	✓	14	✓	80	*	14	✓	80	✓	14	*	80	*
15	✓	85	*	15	✓	85	*	15	✓	85	*	15	*	85	*
16	✓	90	✓	16	✓	90	*	16	✓	90	✓	16	*	90	*
17	✓	95	*	17	*	95	*	17	*	95	*	17	*	95	*
18	✓	100	✓	18	✓	100	*	18	✓	100	✓	18	*	100	*
20	✓			20	✓			20	✓			20	✓		
22	✓			22	✓			22	✓			22	✓		
23	✓			23	*			23	*			23	*		
24	✓			24	✓			24	✓			24	*		
25	✓			25	✓			25	✓			25	✓		
26	✓			26	*			26	*			26	*		
28	✓			28	*			28	*			28	*		
30	✓			30	✓			30	✓			30	✓		
32	✓			32	*			32	✓			32	✓		
35	✓			35	✓			35	✓			35	✓		
36	✓			36	*			36	✓			36	*		
38	*			38	*			38	✓			38	*		
40	✓			40	✓			40	✓			40	✓		
45	✓			45	✓			45	✓			45	✓		
50	✓			50	✓			50	✓			50	✓		
55	✓			55	✓			55	✓			55	✓		

✓ = lagernd

* = auf Anfrage



Rundstahl

nach EN 10083

Qualität C45E/C45R (1.1191/1.1201) gewalzt nach EN 10060 Stangenlänge ca. 4,5 – 6,5 m				Qualität C45E+N (1.1191) geschmiedet n. DIN 7527 Stangenlänge ca. 4 – 6 m			
Ø		Ø		Ø		Ø	
20	✓	145	✓	300	*	550	*
25	✓	150	✓	310	*	560	*
30	✓	155	✓	320	*	570	*
35	✓	160	✓	330	*	580	*
40	✓	165	✓	340	*	590	*
45	✓	170	✓	350	*	600	*
50	✓	180	✓	360	*	610	*
55	✓	190	✓	370	*	620	*
60	✓	200	✓	380	*	630	*
65	✓	210	✓	390	*	640	*
70	✓	220	✓	400	*	650	*
75	✓	230	✓	410	*	660	*
80	✓	240	✓	420	*	670	*
85	✓	250	✓	430	*	680	*
90	✓	260	✓	440	*	690	*
95	✓	270	✓	450	*	700	*
100	✓	280	✓	460	*		
105	✓	290	✓	470	*		
110	✓	300	✓	480	*		
115	✓			490	*		
120	✓			500	*		
125	✓			510	*		
130	✓			520	*		
135	✓			530	*		
140	✓			540	*		

✓ = lagernd

* = auf Anfrage

Rundstahl

nach EN 10025

Qualität S355J2+AR (1.0570) gewalzt nach EN 10060 Stangenlänge ca. 4,5 – 6,5 m				Qualität S355J2G3+N (1.0570) geschmiedet n. DIN 7527 Stangenlänge ca. 4 – 6 m			
Ø		Ø		Ø		Ø	
20	✓	145	✓	300	*	550	*
25	✓	150	✓	310	*	560	*
30	✓	155	✓	320	*	570	*
35	✓	160	✓	330	*	580	*
40	✓	165	✓	340	*	590	*
45	✓	170	✓	350	*	600	*
50	✓	180	✓	360	*	610	*
55	✓	190	✓	370	*	620	*
60	✓	200	✓	380	*	630	*
65	✓	210	✓	390	*	640	*
70	✓	220	✓	400	*	650	*
75	✓	230	✓	410	*	660	*
80	✓	240	✓	420	*	670	*
85	✓	250	✓	430	*	680	*
90	✓	260	✓	440	*	690	*
95	✓	270	✓	450	*	700	*
100	✓	280	✓	460	*		
105	✓	290	✓	470	*		
110	✓	300	✓	480	*		
115	✓			490	*		
120	✓			500	*		
125	✓			510	*		
130	✓			520	*		
135	✓			530	*		
140	✓			540	*		



Rundstahl

nach EN 10083

Qualität 42CrMo(S)4+QT (1.7225/1.7227) gewalzt nach EN 10060 Stangenlänge ca. 4,5 – 6,5 m				Qualität 42CrMo(S)4+QT (1.7225/1.7227) geschmiedet n. DIN 7527 Stangenlänge ca. 4 – 6 m			
Ø		Ø		Ø		Ø	
20	✓	145	✓	300	✓	550	✓
25	✓	150	✓	310	✓	560	✓
30	✓	155	✓	320	✓	570	✓
35	✓	160	✓	330	✓	580	✓
40	✓	165	✓	340	✓	590	✓
45	✓	170	✓	350	✓	600	✓
50	✓	180	✓	360	✓	610	*
55	✓	190	✓	370	✓	620	✓
60	✓	200	✓	380	✓	630	✓
65	✓	210	✓	390	✓	640	✓
70	✓	220	✓	400	✓	650	✓
75	✓	230	✓	410	✓	660	*
80	✓	240	✓	420	✓	670	✓
85	✓	250	✓	430	✓	680	*
90	✓	260	✓	440	✓	690	*
95	✓	270	✓	450	✓	700	✓
100	✓	280	✓	460	✓		
105	✓	290	✓	470	✓		
110	✓	300	✓	480	✓		
115	✓			490	✓		
120	✓			500	✓		
125	✓			510	✓		
130	✓			520	✓		
135	✓			530	✓		
140	✓			540	✓		

✓ = lagernd

* = auf Anfrage

Rundstahl

nach EN 10083

Qualität 16MnCr(S)5 (1.7131/1.7139) gewalzt nach EN 10060 Stangenlänge ca. 4,5 – 6,5 m				Qualität 16MnCr(S)5 (1.7131/1.7139) geschmiedet n. DIN 7527 Stangenlänge ca. 4 – 6 m	
Ø		Ø		Ø	
20	*	145	*	300	
25	*	150	✓	310	
30	*	155	*	320	
35	*	160	✓	330	
40	✓	165	*	340	
45	✓	170	✓	350	
50	✓	180	✓	360	
55	✓	190	✓	370	
60	✓	200	✓	380	
65	✓	210	✓	390	
70	✓	220	✓	400	
75	✓	230	✓		
80	✓	240	✓		
85	✓	250	✓		
90	✓	260	✓		
95	✓	270	✓		
100	✓	280	✓		
105	✓	290	✓		
110	✓	300	✓		
115	✓				
120	✓				
125	✓				
130	✓				
135	*				
140	✓				

